

# 雷迪司UPS不间断电源D500后备式标机300W内置电池原装现货包邮

产品名称	雷迪司UPS不间断电源D500后备式标机300W内置电池原装现货包邮
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司UPS 型号:D500 产地:西安
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

雷迪司D500参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：后备式

额定功率：300W

输入电压范围：AC 165-275V

输入频率范围：50-70Hz

输出电压范围：市电模式：AC 195-255V

输出频率范围：电池模式：50Hz ± 0.5Hz

电池类型：12V

后备时间：3-20分钟

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

环境

其它参数

## 基本参数

UPS类型 后备式

额定容量 0.5KVA

额定功率 300W

整机效率 市电模式：87%，电池模式：83%

## 输入输出

输入电压范围 AC 165-275V

输入频率范围 50-70Hz

输入功因 0.99@额定电压（\*\*\*\*负载）

输出电压范围 市电模式：AC 195-255V

输出频率范围 电池模式：50Hz ± 0.5Hz

输出电压波形 方波（电池模式）

其它输出参数 转换时间：10

## 通信和管理

面板显示 LCD显示

报警功能 电池模式：每4秒响一声 电池电量低：每1秒响一声 过载：每1秒响一声  
错误：连续鸣响

保护 电压过低/过载，深度放电与短路保护

## 电池

后备时间 3-20分钟

电池类型 12V

电池容量 1 × 4.5AH块

充电时间 10-16小时

## 环境

工作环境 工作温度：0-40 ，工作湿度：20-90%RH（无凝露）

噪音值(dBA) < 55dBA @1米

## 其它参数

外观尺寸 255 × 85 × 140mm