

# 雷迪司ups不间断电源D600 600VA 360W超宽稳压 不重启 电池保三年

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 雷迪司ups不间断电源D600 600VA 360W超宽稳压<br>不重启 电池保三年 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司                               |
| 价格   | .00/件                                       |
| 规格参数 | 品牌:雷迪司UPS<br>型号:D600<br>产地:西安               |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7                     |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097                     |

## 产品详情

雷迪司D600参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：后备式

额定功率：360W

输入电压范围：AC 145-290V

输入频率范围：50Hz

输出电压范围：220 ± 10%V

输出频率范围：电池模式：50Hz ± 0.5Hz

电池类型：12V

后备时间：3-20分钟（半载）

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

环境

其它参数

## 基本参数

UPS类型 后备式

额定容量 0.6KVA

额定功率 360W

整机效率 市电模式：87%，电池模式：83%

## 输入输出

输入电压范围 AC 145-290V

输入频率范围 50Hz

输入功因 0.99@额定电压（\*\*\*\*负载）

输出电压范围  $220 \pm 10\%V$

输出频率范围 电池模式：50Hz  $\pm$  0.5Hz

输出电压波形 方波（电池模式）

其它输出参数 转换时间：10

## 通信和管理

面板显示 LCD显示

报警功能 电池模式：每4秒响一声 电池电量低：每1秒响一声 过载：每1秒响一声  
错误：连续鸣响

保护 电压过低/过载，深度放电与短路保护

## 电池

后备时间 3-20分钟（半载）

电池类型 12V

电池容量 1 × 7AH块

充电时间 10-16小时

## 环境

工作环境 工作温度：0-40 ，工作湿度：20-90%RH（无凝露）

噪音值(dBA) < 55dBA @1米

## 其它参数

外观尺寸 320 × 85 × 140mm

产品重量 4.6kg

其它性能 相位：单相接地

保修政策 整机三年包换