

# 乐泰金属魔力棒 美国loctite98853 高温带压堵漏棒

产品名称	乐泰金属魔力棒 美国loctite98853 高温带压堵漏棒
公司名称	东莞汉高乐泰胶水销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇涌头村第二工业区
联系电话	0769-85357789 18928268345

## 产品详情

在全球众多的制造企业都面临激烈的市场竞争格局和种种巨大的成本上升压力下，东莞汉高乐泰胶水销售有限公司秉承“敢为人先，务实进取，开放兼容”的精神。以集成分销的创新模式为众多的生产制造型企业，提供全面覆盖整个生产流程所需的胶粘剂产品和专业的技术。乐泰金属魔力棒 美国loctite98853 高温带压堵漏棒是一种钢加强型修补剂，可对钢，铁，铝等金属材料的容器，管道和一些零件上出现的漏孔，裂纹，砂眼，缺陷，断裂，损坏等进行填充与粘接。此外它还能迅速制作，复制零件，模型，样板，修补剥落的螺纹，螺栓坚固后的固定，密封和其他各种形式的安装固定等。使用前，须将要修补处周围的浮锈、尘土油渍等浮着物清理干净。取出塑料管中的胶体，切下所需用量，将胶体内芯与外皮两种不同颜色的材料用手充分揉合成一色(约1~2分钟)直到均匀为止。将其用力压实粘牢到修补处并尽量挤压到孔洞和裂缝之中。混合后的粘合剂会很快反应，3~5分钟后胶体开始微微发热固化，10-20分钟后既可非常坚硬。其固化前胶泥状的形态使其使用时不滴落、不流淌，使用非常方便。冬天寒冷地区使用，应将胶体和待修补表面适当加热至室温或稍高于。技术参数：颜色：深灰色切变强度：3.45LMS 耐压切变强度(N/mm<sup>2</sup>) ISO 10123: 钢销和钢领：82.7 抗张强度：17.2 最高温度：121( ) 固化时间：10 含量：4oz 涂层面积(cm<sup>2</sup>/6mm厚/管)：45 铝材(N/mm<sup>2</sup>) (酸腐蚀) 0.125mm gap：4.8