

立式防爆配电箱 接线配电柜 不锈钢防爆箱可定制 应急开关控制箱

产品名称	立式防爆配电箱 接线配电柜 不锈钢防爆箱可定制 应急开关控制箱
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	1690.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BXK20 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

产品详情

首先，什么是防爆柜

可以安全的储存各种各样危险化学品用的专用设备，叫做化学品柜，防火柜、安全柜、易燃可燃液体储存柜，危险化学品专用柜等。

防爆柜的作用

使用防爆柜存储危险化学品可以有效防止化学品外溢，预防火灾事故发生。

各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学品也不同，分门别类存储，一目了然，便于管理。

安全使用防爆柜可以保护工作环境安全卫生等。

防爆柜的分类

为了有条理地分开各类危险液体，防爆柜又细分为各种不同的颜色和类别?

1、按类别

2、按颜色

黄色代表易燃液体，白色或灰色代表易燃液体，红色代表可燃液体，蓝色代表腐蚀性液体。

化学品安全柜应如何选择？

化学品安全柜选择可以从储存容器、贮存容量、安全柜使用环境、化学属性以及特殊化学品的管理方面考虑。

1、使用环境

确认安全柜的使用环境，确保安全柜在室内水平界面使用，所处环境远离火源、干燥通风。

依据需要选择落地式或台式安全柜、或试验室通风柜配套使用的安全储存柜（如10加仑安全柜）。另可根据柜体内泄漏预防需要，配置适合的PVC托盘。

2、化学属性

确认计划储存的化学品属性，运用安全储存的颜色管理与标签管理，帮助您识别、管理、区分各种危险化学品。

依据计划储存的化学物质的化学品安全选择在颜色及标签管理体系下对应类别的安全柜，对化学品进行分类分级管理，并避免化学品储存不兼容导致的火灾、毒气反应及爆炸等危险。

注意安全事项

1、放置防爆安全柜的地面应平整。

2、若有多个防爆安全柜放置在一起，每个柜子之间的间距不应小于15厘米。

3、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。

4、柜体左侧外墙的下角处有一静电导地接线柱，待柜子放置妥当后，应连接上静电接地导线，以便及时导走柜体所积聚的静电。

5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层，在放置物品时，应当将较大或较重的物品放在下面的层板上，将较小或较轻的物品放在上面的层板。

6、若防爆安全柜放置在密闭的狭小空间，或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制，那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统，以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。

7、在晚上或黑暗光线不足的条件下，若需要在柜体内放置物品或进行其他操作，应打开周围的电灯，或携带防爆手电筒进行操作。

8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。

9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。

10、门开启后要注意关闭锁定，严禁柜门长时间敞开，以避免火源进入柜体。

11、平时注意保护好柜体上安装的任何门锁，避免门锁被撞击或其他损伤。

12、平时注意保护好柜体、防止碰撞、刮擦或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅，以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。

13、严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放在同一柜体内，应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。