

四川鑫盛陶瓷耐磨管生产报价

产品名称	四川鑫盛陶瓷耐磨管生产报价
公司名称	山东冠县鑫盛复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省冠县北环路北（老冠临路路东）
联系电话	86-06352911555 13606355181

产品详情

四川【鑫盛】陶瓷耐磨管生产厂家直销报价 陶瓷耐磨管特点 1. 耐磨性好

陶瓷复合管由于内衬层为刚玉陶瓷(α - Al_2O_3)，莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上。因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实；

其耐磨寿命是淬水火钢的十倍甚至几十倍。 2. 运行阻力小 SHS陶瓷复合管由于内表面光滑、且永不锈蚀，也不像无缝钢管内表面有凸状螺旋线存在。经有关检测单位对内表粗糙度及清水阻力特性测试，其内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，比无缝管稍低。因此该管具有运行阻力小等特点，可减少运行费用。 3. 耐腐蚀、防结垢 由于该陶瓷层为(α -

Al_2O_3)，属中性特质。因此具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同时具有防垢等特性。 4.

耐高温性能与耐热冲击性能好 由于该刚玉陶瓷(α - Al_2O_3)，为单一稳定的晶态组织。因此复合管可以-50 ~ 700 温度范围内长期正常运行。材料线膨胀系数 $6-8 \times 10^{-6}/$ ，约主为钢管的1/2左右。材料具有良好的热稳定性。 5. 工程造价低 陶瓷复合管重量轻，价格适宜。比同内径的铸石管重量轻50%；比耐磨合金管重量轻20~30%，且耐磨、耐蚀性好，因为使用寿命长，从耐支吊架费用、搬运费、安装费以及运行费用降低。经有关设计院和施工单位工程预算和工程实际比较，该管工程造价与铸石相当，与耐磨合金管相比，工程造价下降20%左右。 6. 安装施工方便 由于该管重量轻，且焊接性能好。因此可采用焊接、法兰、快速联结等方式，施工安装方便，且可减少安装费用。