

电磁阀ZS-15 水用电磁阀

产品名称	电磁阀ZS-15 水用电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZS-15 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，您好！我是上海欣一阀门有限公司的销售经理，很荣幸能为您介绍我们公司的电磁阀产品。

我们公司*新推出的产品是不锈钢电磁阀ZS-15，这是一款优质的水用电磁阀。下面我将从品牌、型号和材质三个方面为您详细介绍，希望对您选择合适的阀门有所帮助。

品牌：上海欣一

作为上海欣一阀门有限公司旗下的产品，这款电磁阀凭借着我公司多年来的丰富经验和卓越的技术水平，在市场上享有较高的声誉。我们始终坚持以质量为先导，确保每一件产品都符合国家标准和行业要求。

型号：ZS-15

ZS-15是我们公司推出的一款常闭电磁阀型号，适用于水流控制领域。通过先进的自动控制技术，该型号电磁阀具有快速开关、稳定性高、工作寿命长等特点。不论是家用水器还是工业用水设备，ZS-15都能为您提供可靠的水源控制。

材质：不锈钢

为了确保产品的耐用性和抗腐蚀能力，我们选用了优质的不锈钢材质制作电磁阀的主要部件。不锈钢具有耐高温、耐压、抗腐蚀的特点，能够在各种恶劣环境下稳定运行。同时，这种材质也使得电磁阀外观更加美观大方，适用于各类应用场景。

除了以上介绍的关键信息外，还有一些细节和知识可能被忽略，但也值得您了解：

1. 电磁阀的使用寿命长短与其内部结构以及维护情况有关。为了确保产品的长久使用，我们建议定期检

查、清洁和维护电磁阀。

2. 电磁阀的价格虽然重要，但不应该是您选择的唯一因素。请综合考虑品牌声誉、产品质量和售后服务等因素。

3. 我们提供完善的售后服务，如果您在使用过程中遇到任何问题，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。

一.技术参数

原理结构：直动膜片型控制方式 ；常闭式、常开式接口形式：螺纹式、法兰式流体范围 ；水、气、煤气、天然气等流体温度：C2组：-10~+80 ；C3组：-10~120 阀体材质：黄铜（略）、304不锈钢膜片材料：NBR、（特制VITON、硅橡胶）标准电压：AC220V、AC110V、DC24V、DC12V（其它可特制）电气连接：接线盒（3个接线端子）；金属壳为2芯引线焊接式防护等级：IP65线圈选择 ；普通型（A塑封、金属壳）；防爆型（隔爆型、A浇封型）

二.应用范围

航天**、石油燃气设备、分析测量仪器、医疗器械、造船业、消防设备、暖通空调、加湿设备、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统等。

三.规格参数及安装尺寸

号规格	螺纹接口 PT[英寸]	公称通 径[mm]	kV值	工作压力[bar]	螺纹式外形尺寸[mm]				法兰式外形尺寸[mm]					
					L	H	H(-K)	W	L	H	连体304法兰盘（铜为镶嵌法兰）			
ZS03	G1/8、1/4	2.5	0.25	常闭:0~10 常开:0~5 ;	40	75	75	30						
ZS05	G1/2	5	0.6	隔爆型:0~10 (3/8 ~2	52	85	85	32						
ZS10	G3/8	15	4.8); 浇封型: 0~5 (3	68	116	117	57						
ZS15	G1/2	15	4.8	/8 ~1)	68	116	117	57						
ZS20	G3/4	20	7.5		72	122	123	57						
ZS25	G1	25	12		98	133	135	74	135	160	4-	13.5*	85	
ZS32	G1 1/4	34	24		122	170	195	95	151	210	4-	17.5*	100	
ZS40	G1 1/2	40	30		122	170	195	95	151	215	4-	17.5*	110	
ZS50	G2	50	48		166	208	226	122	200	251	4-	17.5*	125	

*后，不锈钢电磁阀ZS-15是一款性能卓越、品质可靠的水用电磁阀。它将为您提供稳定的水源控制，适用于家庭和工业领域的各种需求。我们公司的价格为每件120元，相信这不仅是一笔明智的投资，也是对您的**选择。

如果您对我们的产品有任何疑问或者想要了解更多详情，请随时致电我们的销售部门，我们的工作人员将非常乐意为您提供帮助。

感谢您的耐心阅读，期待与您的合作！