

气动不锈钢蝶阀D671X-16P

产品名称	气动不锈钢蝶阀D671X-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D671X-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

气动不锈钢蝶阀D671X-16P，是上海欣一阀门有限公司生产的一款高品质气动蝶阀。该蝶阀由不锈钢材质制成，具有优良的抗腐蚀性和耐高温性能，价格为650元/件。

作为上海欣一阀门有限公司的品牌产品，气动不锈钢蝶阀D671X-16P采用了先进的气动控制技术，可实现快速的开关操作，更加可靠和稳定。同时，该蝶阀的结构紧凑，安装方便，适用于各种工业领域的流体控制。

下面从多个角度详细介绍一下气动不锈钢蝶阀D671X-16P的特点：

品牌：上海欣一

型号：D671X-16P

材质：不锈钢

优良的抗腐蚀性能：不锈钢材质能够抵抗水、酸、碱等多种液体的侵蚀，保证了蝶阀的长久使用。

耐高温性能：不锈钢具有较高的耐高温性能，可在高温环境下正常运行，不会受到材料膨胀或变形的影响。

快速的开关操作：采用先进的气动控制技术，能够实现快速的开关操作，**了工作效率。

结构紧凑、安装方便：蝶阀采用紧凑的结构设计，占用空间小，安装方便，可适用于各种狭小空间。

稳定可靠：经过精密的加工和严格的质量控制，保证了蝶阀的稳定性和可靠性，减少了维护和更换的频率。

通过以上多个方面的描述，可以看出气动不锈钢蝶阀D671X-16P具有优良的性能和可靠性，适用于各种工业领域的流体控制需求。无论是在化工、石油、制药还是食品等行业，该蝶阀都能够发挥出良好的作用。

一、产品概述

气动软密封蝶阀亦属中线软密封蝶阀，是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，**特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动软密封蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的**用。阀体密封圈分丁晴橡胶、四氟橡胶，泄露量可达零。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到**效果。气动软密封蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于泄露量要求较高、有腐蚀性的场合，作调节**和截流介质。

二、主要特点

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。
- 3、**特性为直线，调节性能好。
- 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 5、蝶板外圆采用球面造型，**了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
- 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
- 8、气动软密封蝶阀可设计成法兰连接和对夹连接。

三、主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造蝶阀
公称通径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6 MPa
法兰标准	JIS B220、JB/T79 ANSI B16.5-19 81、GB/T9113

准	、HG20594-97 、HG20618-97 等
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压盖压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、柔性石 墨填料

阀内件

阀板形式	垂直板式(蝶形)
**特性	线性

如果您有需要气动不锈钢蝶阀的采购需求，不妨考虑上海欣一阀门有限公司的产品。我们将为您提供优质的产品和专业的售后服务，满足您的流体控制需求。