

3D激光线扫SIM卡引脚的平整度和高度

产品名称	3D激光线扫SIM卡引脚的平整度和高度
公司名称	深圳市研庭智能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国:SmartRay ECCO:100
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区佳裕大厦1406
联系电话	13926507051

产品详情

型号 双头ECCO 95.040+

视场（近|中|远） 34 | 36 | 38 mm

测量范围 16 mm

**工作距离 55 mm

垂直分辨率 1.4 - 1.8 μ m

水平分辨率 18 - 20 μ m

Z线性精度 0.006%

Z重复精度 0.4 μ m

安装距离 75.5 mm

激光波长 450 nm（智能蓝光）

2级激光 3.001.603

3R级激光 3.004.603

激光级别（标准|可选） 2 | 3R

*大点数/3D轮廓 1920X2

重量 1350 g

扫描速率 1 约1 kHz~10 kHz

3D点速率 1 约 0.7 ~ 1,500 万点/秒

接口 千兆以太网 (1 千兆位/秒)

输入

2个输入端口, 5 - 24 伏直流输入

正交编码输入端口 (AB 通道, RS-422 标准)

输出 2 个输出端口, 24 伏直流输出 (*大 20 毫安)

触发

支持如下触发信号:

输入口 1-2 支持启动触发

正交编码输入口支持数据触发 (*大数据触发率: 1 MHz)

输入口 2支持数据触发 (*大数据触发率: 10 kHz)

输入电压 | 功率 24 VDC \pm 15% , 17W

*大环境光照度 10,000 lx

电磁兼容测试 依据欧标 61 000-6-2, 欧标 61 000-6-4, 欧标 61326-1:2013-07

电气安全性 依据欧标 61 010-1-3

防护等级 III级, 依据欧标 61 040-3

激光安全 性输入 24 VDC | 0V

防护等级 IP65

空气湿度 *高90%, 不凝结

工作 | 存储温度 0 - 40 | -20 - 70