

# D43W-16P不锈钢法兰蝶阀

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | D43W-16P不锈钢法兰蝶阀                  |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司                       |
| 价格   | 350.00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一<br>型号:D43W-16P<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室         |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003         |

## 产品详情

### D43W-16P不锈钢法兰蝶阀

以下D43H-16P法兰不锈钢蝶阀的参数和介绍是由上海欣一阀门有限公司提供，如有需要了解D43H-16P法兰不锈钢蝶阀的\*新价格请电话与上海欣一阀门有限公司联系！！

一．用途及特点：本蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉，加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：上海欣一阀门有限公司1、操作力矩小，操作方便，省力灵巧；2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到零泄漏；3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

二．主要零件材料：

| 零件名称 | 材料                 |
|------|--------------------|
| 阀体   | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢     |
| 蝶板   | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢     |
| 密封圈  | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次   |
| 阀杆   | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料   | 柔性石墨上海欣一阀门有限公司     |

三．使用范围：

蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保、建筑给排水等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上，用于调节和截断介质的流动。

#### 四．工作原理：

蝶板由阀杆带动，若转过 $90^\circ$ ，便能完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度，即可控制介质的流量。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。