

水用减压阀Y42X-25C

产品名称	水用减压阀Y42X-25C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Y42X-25C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

水用减压阀Y42X-25C是具有法兰减压阀特点的一种水用减压阀，品牌为上海欣一，型号为Y42X-25C，口径范围为DN15-DN300。这种减压阀适用于在管道中对水的压力进行调节。作为一种减压阀，它的主要原理是通过控制阀芯和弹簧的作用力达到对水压的控制目的。使用这种水用减压阀可以有效的防止管道的爆炸和泄漏等安全问题，同时也可以**水的利用效率，避免造成浪费。在市场上这种减压阀的价格为650元-12000/件左右，性价比非常高。

一、水用减压阀Y42X-25C结构特点：

本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

二、水用减压阀Y42X-25C**系数：

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

Cv

1

2.5

4

6.5

9

16

25

36

64

100

140

250

400

570

780

1020

1500

三、Y42X-16弹簧薄膜式减压阀主要外形尺寸：

型号

公称压力PN(Mpa)

公称通径DN(mm)

尺寸 (mm)

L

H1

H2

H

D1

D2

Z- d

Kg

Y42X-16

1.6

20

160

89

220

105

75

55

4-14

11

25

180

101

335

115

85

65

4-14

13.5

32

200

107

345

135

100

78

4-18

17

40

220

113

370

145

110

85

4-18

20.5

50

250

120

370

160

125

100

4-18

23

65

280

125

370

180

145

120

4-18

26

80

310

140

460

195

160

135

8-18

38.5

100

350

150

520

215

180

155

8-18

40.5

125

400

190

560

245

210

185

8-18

56

150

450

205

580

280

240

210

8-22

90

200

550

220

630

335

295

265

12-22

106

250

600

270

750

405

355

320

12-25

145

300

800

310

780

460

410

375

12-25

330

350

850

390

850

520

470

435

16-25

505

400

900

420

925

580

525

480

16-30