

PZ973TC电动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ973TC电动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	性能:耐磨 材质:铸钢、不锈钢 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC电动陶瓷刀闸阀, PZ973TC-10C电动耐磨陶瓷刀型闸阀简介

电动陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用, 也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好, 耐高温, 耐压强度高, 启闭灵活, 卡灰及积灰现象少, 使用寿命长等优点。

- 1、电动陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。
- 2、适用温度 400 。
- 3执行机构公称压力0.4-0.6MPa, 阀门公称压力1.0MPa。
- 4、也可根据用户要求定制。

PZ973TC电动陶瓷刀闸阀特点

- 1、密封面材料: 结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2、适用于煤渣, 灰渣等气、固混合介质, 闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造, 耐磨损, 长寿命。
- 3、密封性能优越, 并可进行密封面修复。

- 4、进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5、阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。
- 6、驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ973TC电动陶瓷刀闸阀适用工况

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送，也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水、蒸汽等介质在管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa，适用温度 250 。

关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接。阀板与阀盖间密合面采用热喷涂硬质耐磨材料，表面光滑。填料采用碳素纤维盘根，或V型密封件。

本阀密封性能好，耐磨性强，启动负荷小，卡灰及积灰现象少，使用寿命长

PZ973TC电动陶瓷刀闸阀主要规格尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2
0.6MPa	50	48	90	110	335	4-M12	1.0MPa	50	48	100	125
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48	120	145
	80	51	125	150	395	4-M16		80	51	135	160
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51	155	180
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57	185	210