

熔体流动速率测定仪 熔融指数仪熔体流动测定仪 长春创元公司

产品名称	熔体流动速率测定仪 熔融指数仪熔体流动测定仪 长春创元公司
公司名称	长春创元测试设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	长春长春市朝阳区前进大街599号
联系电话	86-043185150833 13578886387

产品详情

熔体流动速率测定仪 熔融指数仪熔体流动测定仪 长春创元公司 电话：0431-81157866 18643110908

XNR450型熔体流动速率测定仪 一、产品用途 本机是按照GB3628-2000《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》和ISO1133标准设计，其结构紧凑，操作方便。本机控制系统采用微处理器系统和智能化的进口控温表控温，精度高，性能稳定，可用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯烯、ABS聚酰胺、纤维树脂、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸酯等各种塑料的熔融指数的测定。本产品质量稳定可靠，质保期为两年。

二、主要技术参数 1、控温范围：80 —400 2、控温精度： ± 0.2 3、显示分辨率：0.1 4、温度恢复时间：240S 5、砝码精度： $\pm 0.5\%$ 6、砝码基本配置：A：3.187N（含压料杆）B：11.77N C：21.18N D：49.03N 三、主要配置 1、活塞杆（含砝码小托架一个）一只 2、砝码：3.18N；11.77N；21.18N；49.3N 各一个 3、料筒一只 4、口模一个 5、仪器调平器一套 6、推料杆、捣料杆各一只 7、料筒清理用辅助杆一只 8、仪器地脚钉及螺母各四个 9、指数仪说明书一份 10、电源线一根 四、功能特点

自动功能：按标准试验流程进行程序化设定、定时控制、自动切料。
全自动；液晶显示、数码显示；自动切料、非自动切料。长春创元测试设备有限公司生产的试验设备可针对各种金属、非金属及复合材料（如橡胶、塑料、编织物、钢材、陶瓷等）进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验和分析研究。另外，我公司能够提供中高端应用的全系列的电子万能试验机和全系列的电液伺服万能试验机等试验设备，以及各种试验机的升级与改造等解决方案，广泛满足航空航天、石油化工、商品检验、质量监督、科研机构、大专院校、企业事业等单位在材料试验、结构试验和成品试验机方面的需求。另有，工业传感器、编码器，拉线传感器等系列产品，以及计算机软件与硬件产品。

长春创元测试设备有限公司 地址：吉林省长春市朝阳区靖宇路39号 邮编：130021 电话：0431-81157866 81157566 传真：0431-81157566 手机：18643110908（提供24小时技术服务和短信服务） QQ：1563097999 1634066835 网址：www.chinaccy.com 邮箱：chinaccy2010@163.com 1563097999@qq.com