

圣拓净化-福州风淋室 厦门风淋室价格报价

产品名称	圣拓净化-福州风淋室 厦门风淋室价格报价
公司名称	圣拓厦门净化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金山西路86号503室
联系电话	0592-7231261 15859218065

产品详情

产品介绍风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁风淋室净区所夹带的尘埃粒子。产品属性风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。其他说明1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2. 风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

交易说明交易范围包括：福建省、江西省、安徽省、湖北省、广东省等地区