

新国标塑胶跑道厂家铺设

产品名称	新国标塑胶跑道厂家铺设
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

新国标全塑型跑道建造施工流程 室外改性全塑型跑道呈平整密实结构，主要成分是双组份聚氨酯材料，它由聚氨酯胶水，聚氨酯浆料和抗氧剂、抗紫外线剂及色料一体成型。结合运动学和材质科学，能充分满足运动员对跑道的专业要求，主要是用在专业的比赛场地及运动场地。室外全塑型跑道施工主要有6个主要步骤。

第一步、混凝土基础：先检查基础的平整度、地面强度、含水量；若地面达不到塑胶跑道施工标准则先进行基础面层打磨处理，再做单组份防水底胶，在做防水底涂的同时，边撒石英砂，按500m²/包。新国标全塑型跑道价格 新国标全塑型跑道建造每平方价格

室外改性全塑型跑道沥青基础：丙烯酸填补乳业（0.3千克/m²）、石英砂、水泥按1：2：2进行封底。

第二步、用拉耙或刮齿（弹性层预算用量6.5kg/m²加0.1kg/m²胶粉）进行刮涂。（根据现场温度加水量按5‰ - 15‰/温度为40 至0 ，温度越高加水量越少）分散性辅助料适量。

第三步、弹性层施工完工后检查积水，适当修整场地的平整度。

第四步、用胶耙（加强层用量1kg/m²加0.05kg/m²的胶粉）进行找平。

第五步、喷面胶（1：2）与（1-3mm）彩色EPDM颗粒按1.1：1加适量溶料正反方向各喷一遍，（根据现场温度加水量按5‰ - 15‰/温度为40 至0 ，温度越高加水量越少）。

第六步、场地定位、划线。

以上就是室外改性全塑型跑道施工步骤，一套科学的流程才能做好塑胶跑道，对于塑胶跑道施工公司，只有严格的执行才会助力使用者，才能为甲方减忧。