

# 脱模油适用于混凝土跟铝模板或木模板或钢模板之间的介质

产品名称	脱模油适用于混凝土跟铝模板或木模板或钢模板之间的介质
公司名称	上海奕府实业有限公司
价格	1280.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼F-176
联系电话	13122870868 13162498118

## 产品详情

混凝土脱模剂产品概述：YF-1008高效混凝土脱模剂（建筑模板脱模剂），由水性高分子成膜物质、矿物油、多种活性剂、助剂等成分，经科学加工工艺配制而成。产品环保安全，性能稳定，品质卓越，彻底解决了市场上混凝土制品及建筑施工行业模板存放易生锈、混凝土表面有气泡、混凝土表面易污染、建筑模板脱模清模困难等难题，是创建优质工程必备的高性能混凝土脱模剂。它能在模板与混凝土表面形成一层膜，将两者隔离，易拆模，拆模后易于清理。浇筑出来的混凝土制品平整光滑，颜色一致，手感细腻，无污染，不腐蚀，\*\*\*\*，广泛应用于建筑、桥梁、预制件、水利水电等高品质工程项目。技术指标：外观：米黄色粘稠体适用范围：适用于水泥、混凝土制品工程粘度：50SPH值：中性稳定性：均匀，不分层用量：10-15平方米/千克

包装规格：50kg/桶；200kg/桶混凝土脱模剂又称混凝土隔离剂或脱模润滑剂、建筑模板脱模剂，是一种涂于模板内壁起润滑和隔离作用，使混凝土在拆模时能顺利脱离模板，保持混凝土形状完整无损的物质。脱模剂具有容易脱模、不污染混凝土表面、不腐蚀模板、涂刷简便、价格低廉等优点。然而，并非所有类型的混凝土脱模剂对用各种材料制做的模板都适用，对于不同材质的模板及不同施工条件和饰面要求的混凝土须选用相适应的脱模剂，才能达到良好的效果。