

铝模板水性脱模剂

产品名称	铝模板水性脱模剂
公司名称	上海奕府实业有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼F-176
联系电话	13122870868 13162498118

产品详情

混凝土脱模剂 YF-8

产品简介：混凝土脱模剂 YF-8产品简介 混凝土脱模剂结合国内外同类产品的特点。由高分子聚合物与多种化学活性物质采用***分子合成技术经过特殊工艺合成的粘稠乳液，具有成模快，剥离简单等优点。混凝土脱模剂广泛适用于大型水泥桥梁厂、高速公路、桥梁、轨道、地铁管片、水泥管厂、高层建筑混凝土铝模板施工、钢模板施工、木模板施工，竹胶模板、树脂模板及地模板。

性能特点：本产品成模快、易脱模；混凝土界面消泡效果明显、表面光洁、无残留；防水、防锈、大大提高了模板及模体的使用寿命；无毒无味、不易燃、易于储存；1:2兑水稀释后直接使用、成本低、使用方便。

性能指标：

外观	乳白色粘稠液
气味	轻微油脂味
密度 (g/ml)	0.90~1.00
PH值	8-10
有限成分含量	99.9% 1:2兑水使用
产品有效期	12个月

混凝土脱模剂 YF-8产品性能与优点：

- 1、水性高分子复合浓缩材料经过独特配方碾磨加工之环保产品。
- 2、具有优异的隔离性能、轻松拆模。
- 3、水溶、防锈、成模迅速、保护模板、延长模板使用寿命。

- 4、混凝土表面清洁、平整无污染、环保、无味无毒、不易燃、易于储存。
- 5、可以根据客户现场施工要求提供定制特性产品服务。

混凝土脱模剂 YF-8使用注意事项：

- 1、用水稀释，稀释比例：1:2（木模1:3——1:5倍酌情处理），搅拌均匀。稀释比例也可以根据现场需求适当调整，原液用量大致为15—20m²/kg。稀释比尽量一次性用完。
- 2、采用喷枪或滚筒刷涂，涂过脱模剂的模型待完全干后，再灌注混泥土。
- 3、涂刷前应先将模板或模型表面清理干净。
- 4、常温条件下储存，注意防冻、防晒，开封后注意密封盖好保管。
- 5、尽量避开下雨施工，如刚涂上遇到雨水冲刷，请重新涂刷后在施工。
- 6、包装规格：50KG桶装。