

配电室绝缘胶垫 配电房橡胶绝缘垫 配电间绝缘垫子

产品名称	配电室绝缘胶垫 配电房橡胶绝缘垫 配电间绝缘垫子
公司名称	悦明电力销售总部
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 颜色:黑色 宽度:1.2m
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

供电局验收时都是有明确要求的，高低压配电室柜前后必须铺设绝缘垫，且配电室电压10KV选8mm厚工频耐压试验10000v 1min不击穿，在工频耐压试验18000v，20s击穿，配电室电压35kv 10mm-12mm厚工频耐压试验15000V1min不击穿，在工频耐压试验26000V 20s击穿，配电室低压选5mm厚500v以下工频耐压试验3500v1min 不击穿，在工频耐压试验10000V 20S不击穿。

绝缘胶垫在以下情况需要更换：

- 1、绝缘胶垫每年应该进行一次工频耐压试验当检测耐压不达标时，为了安全应该马上更换。
- 2、绝缘胶垫出现破损时应该马上更换。
- 3、绝缘胶垫变形严重时应该更换。
- 4、绝缘胶垫异味严重时应该更换，绝缘胶垫异味多为有毒气体，当较为严重时应该更换产品。