

透明ABS马来西亚东丽 920高刚性 高流动 ABS塑胶原料

产品名称	透明ABS马来西亚东丽 920高刚性 高流动 ABS塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	13.80/千克
规格参数	东丽:东丽 920:920 马来西亚:马来西亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

920

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

马来西亚东丽

填充物:透明

外观:金色

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸水性 (浸入23 水中24小时) 0.3 % ASTM D-570

熔体流动速率 (220 /10.0kg) 19-23 g/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.08 沉浮法

机械性能额定值单位测试方法

屈服强度 (23) 490 kg/cm ASTM D-638

洛氏硬度 (23) 115 R ASTM D-785

屈服下的拉伸 (23) 3.5 % ASTM D-638

断裂强度下的拉伸 (23) 30 % ASTM D-638

挠曲极限 (23) 23500 kg/cm ASTM D-790

冲击强度 ASTM D-256

(23 ,0 , -30) 9,7,6 kg.cm/cm

(23 ,0 , -30) 10,7,6 kg.cm/cm

挠曲强度 (23) 780 kg/cm ASTM D-790

断裂强度 (23) 380 kg/cm ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

燃烧性 94HB UL-94

线性膨胀系数 1.2×10^{-4} mm/mm/ ASTM D-696

热变形温度 (18.56kg/cm.未退火) 89 ASTM D-648

其它性能额定值单位测试方法

融熔粘度 (220) $3.5-5.0 \times 10$ 泊 插入式粘度计