

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC手动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC手动陶瓷刀闸阀概述：

陶瓷刀闸阀技术参数： 型号 PZ73TC-10C

PZ73TC-16C 介质公称压力 1.0MPa 1.6MPa 介质工作温度

- 20 ~ 350 材料

阀体：铸钢、不锈钢；阀杆：不锈钢；闸板：不锈钢+喷涂碳化钨、陶瓷；密封面：陶瓷

耐磨陶瓷刀闸阀：可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。 PZ73TC手动陶瓷刀闸阀是我司结合国内闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通闸阀的更新换代产品。结构长度可根据用户要求订做，并可根据用户要求做成明杆或暗杆。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。 PZ73TC手动陶瓷刀闸阀性能特点：

(1) 适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。

(2) 闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和热震性，可实现长寿命免维护。

(3) 耐磨性好，使用寿命长。

(4) 采用手动、气动和电动等传动方式。 PZ73TC手动陶瓷刀闸阀主要零件材料

阀体、阀盖 闸板	不锈钢、碳钢 耐磨合金+不锈 钢、碳钢	型号 Type	公称压力 (MPa)	试验压力 (MPa)		工作温度
				壳体	密封	
阀杆	不锈钢	Z73TC	1.0	1.5	1.1	150
		Z743TC				
		Z743TC				

密封面	耐磨合金或结构 陶瓷	1.6	2.4	1.8		
公称压力 1.0MPa	DNLD1D2HD0AN-M	50	100	125	370	365
		50	120	145	460	365
		50	135	160	590	365
		50	155	180	780	365
		50	185	210	950	365
		60	210	240	980	365

260	70	226	296	1060	365
300	80	368	400	1230	365
350	90	428	460	1250	365
400	100	482	515	1767	560
450	120	532	565	1920	560
500	130	585	620	2010	560
600	140	685	725	2110	560

1.6MPa

66	65	100	125	360	365
80	70	135	160	590	365
100	70	155	180	780	365
125	70	185	210	950	365
150	80	210	240	980	365
200	80	265	295	1053	365
250	94	320	355	1060	365
300	98	375	410	1230	365

350	100	435	470	1250	365
400	110	485	525	1767	560
450	120	545	585	1920	560
500	130	608	650	2010	560
