

PP 上海赛科 S2040 特性均聚物

产品名称	PP 上海赛科 S2040 特性均聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:PP 型号:S2040 产地:上海
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.900

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

36

g/10 min

ISO 1133

机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸应力
断裂

20.0

MPa

ISO 527-2/50
屈服

32.0

MPa

ISO 527-2/50
拉伸应变 (断裂)

650

%

ISO 527-2/50
弯曲模量 2

1320

MPa

ISO 178
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 计秤)

94

ISO 2039-2
冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

2.5

kJ/m

ISO 179
热性能

额定值

单位制

测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

99.0

ISO 75-2/B
光学性能

额定值

单位制

测试方法
黄度指数

-1

YI

ASTM E313