

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀

产品名称	PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 材质:铸钢 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀用于电厂、矿山、造纸、冶金、化工等各类有磨损、腐蚀性浆液及颗粒管路作启闭或调节流量之用。

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀型号编制方法说明：

PZ2/5/6/7/9-7-3 TC-10/16 C 阀门类型代号：“PZ”表示闸阀传动形式代号：手动省略本代号、“2”表示电液动、5”表示伞齿轮、“6”表示气动、“7”表示液动、“9”表示电动连接形式代号：“7”表示对夹式连接结构形式代号：“3”表示明杆平行式单闸板PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀密封面材料代号：“TC”表示陶瓷密封阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍阀体材料代号：“C”表示碳钢

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些

相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀又叫陶瓷排渣阀，是闸阀的一种，包括高压工程陶瓷闸阀和中低压工程陶瓷闸阀。它的阀体采用碳钢（WCB）材质，内衬采用ZTA工程陶瓷。

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀应用范围一般为：

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4、电站除灰——用于灰渣浆液。

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀安装、使用要点

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。
- 3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

PZ73TC手动陶瓷排渣浆液阀、耐磨陶瓷刀闸阀、手动陶瓷浆液阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
600	154	780	725	685	

