

绝缘胶垫 配电房专用橡胶绝缘垫 耐高压35kv黑色绝缘胶皮

产品名称	绝缘胶垫 配电房专用橡胶绝缘垫 耐高压35kv黑色绝缘胶皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 颜色:黑色 宽度:1m
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

绝缘胶垫（毯）是由特种橡胶制成，具有良好的绝缘性能，用于加强工作人员对地的绝缘，可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫（毯）。普通绝缘胶垫可分为高压和抵押两种等级。一般使用于带电设备区域，铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧，其作用与绝缘鞋基本相同。当进行带电操作开关时，

- (1) 5KV绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (5) 25KV绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (6) 30KV绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (7) 35KV绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：红，绿，黑

可增强操作人员的对地绝缘，避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫，可代替绝缘鞋，起到绝缘作用。因此，在1kv及以下时，绝缘胶垫可作为基本安全用具；而在1kv以上时，仅作为辅助安全工具