

1.5mm厚HDPE防渗膜 隔离防水层 热熔焊接施工

产品名称	1.5mm厚HDPE防渗膜 隔离防水层 热熔焊接施工
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.20/平方米
规格参数	伸长率:600% 功能:隔离, 防水, 抗穿刺, 加筋 使用方法:人工铺设, 热熔接缝, 固定回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

德州润泽土工材料有限公司为您提供1.5mm厚HDPE防渗膜,这是一种光面的防渗膜产品,采用高密度聚乙烯材料制成,具有水性能和耐用性。

1.5mm厚HDPE防渗膜是一种隔离防水层,能够有效地隔离地下水源和下面的结构物,保护基础设施免受渗透和浸泡的影响。它具有600%的伸长率,可适应不同地质条件下的变形和扩张。

此外,1.5mm厚HDPE防渗膜还具有多种功能,可以有效地抵抗穿刺和加强结构物的强度。它能够阻止尖锐物体的穿刺,同时还能加强基础设施的稳定性。

1.5mm厚HDPE防渗膜的使用方法非常灵活,可以根据具体需求进行人工铺设。当需要连接多张防渗膜时,可以采用热熔接缝技术,确保接缝处的完整性和密封性。同时,在施工过程中,还需要固定和回填,以确保防渗膜与地面牢固结合。

价格方面,我们德州润泽土工材料有限公司提供的1.5mm厚HDPE防渗膜的价格为13.20元/平方米。

在选择1.5mm厚HDPE防渗膜时,还需要考虑一些可能被忽略的细节和知识。例如,根据具体工程环境和需求,可以选择不同厚度的防渗膜,并在施工前进行地质勘查和土壤测试,以确保防渗膜的适配性。

总之,1.5mm厚HDPE防渗膜是一种高性能的土工材料,具有隔潮的防渗性能,适用于各种工程和建筑项目。无论是建设道路、堤坝、池塘还是其他基础设施,它都能够为您提供有效的隔离和防水保护。