

95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器在外管架(廊)上敷设管道时，管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离除按以下要求外，还应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《工业企业总平面设计规范》GB 50187及《建筑设计防火规范》GBJ 16的规定。管架边缘与以下设施的水平距离：95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器至铁路轨外侧 3.0m；(2) 至道路边缘 1.0m；(3) 至人行道边缘 0.5m；

95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器至厂区围墙中心 1.0m；(5) 至有门窗的建筑物外墙 3.0m；(6) 至无门窗的建筑物外墙 1.5m。95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器布置管道时应合理规划操作人行通道及维修通道。操作人行通道的宽度不宜小于0.8m。8.1.8 两根平行布置的管道，任何突出部位至另一管子或突出部位或隔热层外壁的净距，不宜小于25mm。裸管的管壁与管壁间净距不宜小于50mm，在热(冷)位移后隔热层外壁不应相碰。

95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器一般布置要求

8.1.9 多层管廊的层间距离应满足管道安装要求。腐蚀性的液体管道应布置在管廊下层。高温管道不应布置在对电缆有热影响的下方位置。8.1.10 沿地面敷设的管道，不可避免穿越人行通道时，95立方液氨储罐设备厂家，95m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器应备有跨越桥。