

130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器应按照阀门的结构、工作原理、正确流向及制造厂的要求采用水平或直立或阀杆向上方倾斜等安装方式。8.1.31 所有安全阀、减压阀及控制阀的位置，应便于调整及维修，130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器并留有抽出阀芯的空间，当位置过高时，应设置平台。所有手动阀门应布置在便于操作的高度范围内。8.1.32 阀门宜布置在热位移小的位置。

8.1.33 换热器等设备的可拆端盖上，设有管口并需接阀门时，应备有可拆管段，并将切断阀布置在端盖拆卸区的外侧。8.1.34 除管道和仪表流程图上指定的要求外，130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器对于紧急处理及防火需要开或关的阀门，应位于安全和方便操作的地方。8.1.35 安全阀的管道布置应考虑开启时反力及其方向，其位置应便于出口管的支架设计。阀的接管承受弯矩时，应有足够的强度。

130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器点排气及低点排液的设置

8.1.36 管道的高点与低点均应分别备有排气口与排液口，并位于容易接近的地方。如该处(相同高度)有其他接口可利用时，可不另设排气口或排液口。除管廊上的管道外，对于公称直径小于或等于25mm的管道可省去排气口。对于蒸汽伴热管迂回时出现的低点处，130立方液氨储罐设备厂家，130m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器可不设排液口。