

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器外B类流体管道，特别是密度大的B类气体管道，如果靠有门窗的建筑物敷设，接头泄漏时，对室内的安全不利。因此，这种管道应布置在管廊上，与建筑物保持一定距离。见本规范第8.1.6条。8.1.25符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的规定。8.1.26本条参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160第4.3.5条中规定的液化烃管道与250 管道不应相邻布置。160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器管道中特殊件、阀门、法兰等可能存在保温不良的情况，设计中应注意热管道对B类流体管道的影响。8.1.27本条符合现行国家标准《氢氧站设计规范》GB 50177及《乙炔站设计规范》GB 50031的规定。160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器本条符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB 50030的规定。

阀门的布置

8.1.35安全阀排放时反力方向，要注意分析。如阀出口管有弯头时，160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器在放空口处产生的反力是主要的。反力的计算可参照ASME B31.1附录 中设计安全阀装置非强制性规定。

高点排气及低点排液的设置

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂家，菏泽花王容器根据国外引进工程的设计规定编制的。

放空口的位置

8.1.41B类气体放空口与平台及建筑物的相对距离，根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的规定，与连续排放还是间断排放有关，见图1。160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐生产厂

家，菏泽花王容器安全阀放空属于间断排放。