

PA12日本宇部(进口品牌)代理商

产品名称	PA12日本宇部(进口品牌)代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	日本宇部:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PA12日本宇部(进口品牌)代理商

日本宇部pa66总代理商，日本宇部pa66中国总代理商，日本宇部pa66供应商，日本宇部pa66经销商，日本宇部pa66批发商，

日本宇部pa66总代理商，日本宇部pa66总代理，日本宇部pa66代理商，日本宇部pa66总代理，日本宇部pa66代理商，

日本宇部pa66中国总代理，日本宇部pa66中国代理商，日本宇部pa66新报价，日本宇部pa66物性表，日本宇部pa66新价格，

日本宇部pa66价格怎么样？日本宇部pa66多少钱一吨？哪里有卖日本宇部pa66？日本宇部pa66便宜的供应商，日本宇部pa66质量好的供应商，总代理商 UBE Nylon PA6日本宇部 1013B总代理商 UBE Nylon PA6日本宇部 1030B总代理商 UBE Nylon PA6日本宇部 1030J总代理商 UBE Nylon PA6日本宇部 1022B总代理商 UBE Nylon PA6日本宇部 1015GC6总代理商 UBE Nylon PA6日本宇部 1013NW8总代理商 PA66日本宇部 2020GC总代理商 PA66日本宇部 2020GC4PA66塑胶原料的特性：1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。