

美国标准：ASTM

D4769 《机织和经编针织棉被织物的标准规范》测试要求

产品名称	美国标准：ASTM D4769《机织和经编针织棉被织物的标准规范》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code	标准名称 Standard Title
ASTM D4769	Standard Specification for Woven and Warp Knitted Comforter Fabrics

5.1 经买卖双方一致同意，用于此最终用途的织物应满足本规范表 1 所列的所有要求。

5.2 人们认识到，出于时尚或美观的目的，由这些织物制成的制品的最终消费者可能会发现不符合表 1 中所有要求的可接受的织物。因此，表 1 中列出的一项或多项要求可能会被接受。
经买卖双方共同协议修改。

5.2.1 如果表 1

中的任何要求经买方和卖方双方同意进行修改，则任何引用该规范的内容均应注明：“该织物符合 ASTM 规范 D4769，但以下特性除外。”

5.3 若买卖双方未达成预购协议，如有争议，表1所列要求仅供参考。如 5.2 中所述，最终消费者需求决定了任何特定风格织物的不同性能参数。

5.4 特定性能和测试方法的重要性和用途在指定测试方法的适当部分中讨论。

1.范围

1.1 本规范涵盖由任何纺织纤维或纤维混合物组成的机织和经编被织物。

1.2 这些要求适用于与织物方向相关的那些属性的长度和宽度方向。

1.3 以下安全危险警告仅适用于本规范中描述的测试方法：

本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题（如果有）。

本标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践，并在使用前确定监管限制的适用性。

1.4 本国际标准是根据世界贸易组织贸易技术壁垒（TBT）委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。

Test Requirement 测试要求：

Breaking strength/拉伸强力 Tear strength/撕破强力 Bursting strength /顶破强力 Dimensional change/尺寸变化 Fabric Appearance/织物外观 Colorfastness to.色牢度 Burnt gas fumes/烟熏 Laundering/水洗 Dry cleaning/干洗 Crocking/磨擦 Light-20AFU/光照-240褪色单位 Flammability / 燃烧性能

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: