

LCP日本宝理E130G物性参数 30%玻纤

产品名称	LCP日本宝理E130G物性参数 30%玻纤
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宝理 型号:E130G LCP塑料:宝理代理商
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

LCP日本宝理E130G物性参数 30%玻纤

产品说明:

LAPEROSE130G是填充有30%玻璃纤维的液晶聚合物 (LCP) 产品。它在亚太地区可用。主要特征：火焰等级。

LCP注塑工艺：

由于改性后的性能和用途级别相差很大，其加工工艺变数也很大，故应相应调整如下范围：

a、干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr

b、注塑温度：260 ~ 300 ~ 410

c、模温：100 ~ 100 ~ 240

LCP应用：

1) LCP塑胶原料其具有高强度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、电气、光导纤维

、汽车及宇航等领域。

2) 用液晶作成的纤维可以做鱼网、体育用品、刹车片、光导纤维几显示材料等，还可制成薄膜，用于软质印刷线路、食品包装等。

现货代理供应：LCP日本宝理E4801 BK210P

现货代理供应：LCP日本宝理E463i VF2201

现货代理供应：LCP日本宝理S135 BK010P

现货代理供应：LCP日本宝理A130 BK010P

现货代理供应：LCP日本宝理A150

现货代理供应：LCP日本宝理A230 BK

现货代理供应：LCP日本宝理A430

现货代理供应：LCP日本宝理E130

现货代理供应：LCP日本宝理E130G BK210P