

美国标准：ASTM D4151 《毯子可燃性的标准测试方法》

产品名称	美国标准：ASTM D4151 《毯子可燃性的标准测试方法》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code	标准名称 Standard Title
ASTM D4151	Standard Test Method for Flammability of Blankets

5.1 这种测定毯子可燃性的测试方法被认为可以满足商业运输毯子的验收测试，因为该测试方法已在行业中广泛用于验收测试。

5.2 本测试方法旨在评估不带电阻加热丝的电热毯中使用的织物。

5.3 织物具有潜在的可燃性。

某些织物用于毯子时对使用者有潜在危险，具体取决于燃烧的难易程度、速度和燃烧强度。该测试方法解决了其中一些特征。

1.范围

1.1 本测试方法提供了一种识别容易点燃并在整个表面传播火焰的毛毯织物的方法。

1.2 本测试方法规定了美国毛毯行业自 1972 年起使用的“自愿毛毯可燃性标准”中描述的程序。

1.3 本标准用于测量和描述受控条件下材料、产品或组件对热和火焰的响应，但其本身并不包含在受控条件下对材料、产品或组件进行火灾危险或火灾风险评估所需的所有因素。实际火灾情况。

注1：此测试方法与 16 CFR 第 1610 部分“服装纺织品的易燃性”不同。
消费品安全委员会法规要求投入商业的织物必须满足 16 CFR Part 1610 的要求。

1.4 防火测试本质上是危险的。进行这些测试时应应对人员和财产采取充分的保护措施。

1.5 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题（如果有）。
本标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践，并在使用前确定监管限制的适用性。

1.6 本国际标准是根据世界贸易组织贸易技术壁垒（TBT）委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议的原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。

Test Requirement 测试要求：

地毯燃烧

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 70mm x 70mm x 10pcs or 2 m²Lead Time / TAT (Turn Around Time)
测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: