

江河仪表KC氟塑料高温补偿导线厂家销售，质量更好

产品名称	江河仪表KC氟塑料高温补偿导线厂家销售，质量更好
公司名称	天长市江河仪表线缆有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	滁州安徽省天长市广陵西路17号
联系电话	86-05507315498 18949138598

产品详情

【江河仪表】KC氟塑料高温补偿导线厂家销售价格优惠，质量更好 KC氟塑料高温补偿导线 产品规格: KC-FF2 × 1.0mm² 导体材质为：铜 康铜 测量温度为: 0-1000 绝缘护套材质为：氟塑料（铁氟龙）耐环境温度为：-60 200 具有防水、防油、防腐蚀、耐高压、耐高温的性能 一：产品特点及用途 一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性；耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺，更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性，产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构，具有防爆安全性能，适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接，形成本安热电偶测温系统。二：产品执行标准 GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准) 三：使用特性 1. 导体最高工作温度：耐热级：聚全氟乙丙烯(F46)200 可溶性聚四氟乙烯260 硅橡胶180 普通级：聚氯乙烯70 和105 ，交联聚乙烯90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 ，交联型90 和125 2. 低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20 3. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍 氟塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍 销售电话：0550-7315498 0550-7315698 技术咨询：(0)18949138598 13035035968 联系人：李经理 传真：0550-7315499 邮政编码：239300 网址：<http://www.jhybxl.com>