

PZ643X/H/F/Y气动闸板门、气动插板门、耐磨薄型刀阀

产品名称	PZ643X/H/F/Y气动闸板门、气动插板门、耐磨薄型刀阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

产品名称：PZ643X/H/F/Y气动闸板门、气动插板门、耐磨薄型刀阀、PZ643X气动刀型闸阀，气动法兰式刀形闸阀产品类别：圆型刀闸阀产品型号：PZ643X-10C、PZ643F-10C、PZ643W-10P外型结构:凸耳、梅花、圆型

公称口径范围：DN50-DN2000公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标气源压力:0.4-0.8MPa材质：铸钢、不锈钢闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L适用温度：300 泄漏等级：D级(1×DNmm³/s)连接形式：法兰、对夹阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、四氟、堆焊2Cr13、本体密封、堆焊硬质合金填料密封：含油四氟盘根

PZ643X/H/F/Y气动闸板门、气动插板门、耐磨薄型刀阀适用介质：适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

主要零部件材料：阀体、上盖 碳钢、不锈钢阀板 不锈钢阀杆 不锈钢密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 PZ643X/H/F/Y气动闸板门、气动插板门、耐磨薄型刀阀主要性能规范：

公称压力 PN壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 执行标准:设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92 PZ643X/H/F/Y气动闸板门、气动插板门、耐磨薄型刀阀主要外形尺寸：1.0 MPa

DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)50 43 160 125 100 285 4-M16 180 865 46 180 145 120 298 4-M16 180 1080 46 195
160 135 315 4-M16 220 12100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22150 56 280 240
210 475 8-M20 280 29200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66300 78 440 400 368
780 12-M20 400 100350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195450 114 615 565
532 1100 20-M22 530 285500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389