

变量叶片泵VP2-40-70-10低价供应

产品名称	变量叶片泵VP2-40-70-10低价供应
公司名称	爱儿康上海工业器材公司
价格	1.00/盒装
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室
联系电话	021-63274635 13370227088

产品详情

变量叶片泵VP2-40-70-10低价供应，VP2-40-70-10油泵产品特点

- 1、“转轴间隙补偿”高压连转时，性能稳定、效率高。
 - 2、“偏心柱塞”应答性快，启动、停止、负荷转动、动作灵敏。
 - 3、压力调整容易，稳定性高，反应快。
 - 4、装配容易，可直接电机组成电机泵组合。使用说明转动方向：顺时针方向（从轴端看）为标准品、仅有此转向。回转方向的确认可由瞬间起动电机来检查。液压油：7MPa以下，使用40 时粘度20~50cSt(ISOVG32)的液压油 7MPa以下，使用40 时粘度30~68 cSt(ISOVG46, VG68)的液压油泄油管压力：泄油管一定要直接插到油箱的油面下，而配光所产生的背压，请维持在0.03MPa以下。 P-12 VP-15 VP-20 VP-30 VP-40 VP1-12 VP1-15 VP1-20 VP2-30 VP2-40 VP1-12F-A2 VP1-15F-A3 VP1-20F-A3 VP2-30F-A3 VP2-40F-A3 VP1-12-70-10 VP1-15-70-10 VP1-20-70-10 VP2-30-70-10 VP2-40-70-10 NVP-30-F/A3 NVP-40-F/A3 NVP-30-F/A2 NVP-40-F/A2 VP-12-F/A3 VP-20-F/A3 VP-30-F/A3 VP-40-F/A3 VA1-12F-A2 VA1-15F-A2 VA1-15F-A3 VB1-20E-A3 VB1-20F-A3 VC1-25F-A3 VD1-30F-A3 VE1-40F-A3 VPV2-40-70 VPV2-30-70 VPV2-20-70 VPV1-20-70 VPV1-15-70 PVF-12-70-10 PVF-15-70-10 PVF-20-70-10 PVF-30-70-10 PVF-40-70-10 VPE-F20-D-10 VPE-F30-D-10 VPE-F40-D-10
- 工作油温：连续运转的温度为15~60 轴心配合：泵轴与马达之偏心误差为0.05mm，角度误差为1°
吸油压力：吸油口的压力为-0.03MPa~0.03MPa 排量调整：排量调整时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。压力调整：左转（逆时针方向）压力调整螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺帽新机运转：新机开始运转时，应在无压力的状态下反复起动电机马达，以排出泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟