

中铭新莱特1000M光纤收发器

产品名称	中铭新莱特1000M光纤收发器
公司名称	珠海中铭科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省珠海市香洲区吉大景园路10号德光大厦5楼523室
联系电话	0756-3838588-818 13680327373

产品详情

光纤收发器，光端机，光纤传输设备，综合布线，视频光端机

产品名称：供应中铭新莱特1000M光纤收发器

产品介绍

双纤类：

序号	产品型号	产品描述	接口
1	ZM-XLT-6010GMA	多模0.55公里 (中心波长 850nm)	SC
2	ZM-XLT-6010GMA-2F-3S	多模2公里 (中心波长 1310nm)	SC
3	ZM-XLT-6010GS-10	单模10公里 (中心波长 1310nm)	SC

4	ZM-XLT-6010GS-20	单模20公里(中心波长 1310nm)	SC
---	------------------	---------------------	----

单纤类：

序号	产品型号	产品描述	接口
1	ZM-XLT-6010GS-10A/B	单模10公里 (中心波长 1310/1550nm)	SC
2	ZM-XLT-6010GS-20A/B	单模20公里 (中心波长 1310/1550nm)	SC
3	ZM-XLT-6010GS-40A/B	单模40公里 (中心波长 1310/1550nm)	SC

产品特点 1.支持协议：遵循IEEE802.3系列1000Base-TX和1000Base-FX以太网标准 2.

接口支持：光纤接口为SC。双绞线接口为RJ45 3.

1000Mbps传输速率，全/半双工模式自动适应，可平滑升级 4.

内置高效交换芯片，减少广播风暴，流量控制，CRC差错校验，具备地址过滤，网络分段功能 5.

提供内置电源 6. 工作温度: -10 ~ 50 存储温度: -40 ~ 70 环境湿度：5% - 90% 7.

采用最新方案，设备自身发热量比其他同类产品低，工作稳定性和耐用性更强 8.

符合电信级运营标准，平均无故障时间在5万小时以上 9. 标准单模光纤最大传输距离达80公里，标准多模光纤最大传输550米。采用单纤双向传输，距离可达40公里

10.电源要求：150VAC ~ 275VAC输入（可选24V, -48 VDC输入）适用领域 1.

适用于宽带校园网、宽带有线电视网及智能化小区的光纤到楼、光纤到户的数据传输 2.

适用于宽带校园网、宽带有线电视网及智能化小区的光纤到楼、光纤到户的数据传输 3.

适用于准备将10M扩升到1000M带宽的企业网 4. 适用于图像、话音等多媒体的数据综合传输网络 5.

适用于需进行点对点计算机信号传输的场合 6.

与交换机等计算机网络设备结合可组建：链型、星型、环型网等各种计算机网络 7.

广泛应用于计算机数据传输网，满足多种业务需要