

钢格板，焦作，九江，重庆

产品名称	钢格板，焦作，九江，重庆
公司名称	安平鑫源护栏丝网厂
价格	65.00/块
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县开发区56号
联系电话	0318-7992338 15511891686

产品详情

规格及价格参数： 钢格板的重量是指经过包边和表面处理（非表面处理的除外）后的理论重量。由于包边、开孔和切口的不同，实际重量与理论重量会出现差异。在工业平台钢格板自重计算及钢格板交付结算中，统一以理论重量为计算依据。对于长度小于1米的钢格板例如沟盖板或者需要作特殊包边的钢格板，由于包边板的增加，重量会随着增加。用扁钢包边，钢格板长度不小于1米时，按下面公式计算钢格板理论重量： $Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3) \times 10^{-6}$（1）式中：
Wt—钢格板重量，单位为千克每平方米（kg/m²）； t1—承载扁钢宽度，单位为毫米（mm）；
b1—承载扁钢厚度，单位为毫米（mm）； N1—每米钢格板中承载扁钢条数；
t2—横杆宽度，单位为毫米（mm）； b2—横杆厚度，单位为毫米（mm）；
N2—每米钢格板中横杆条数； t3—包边扁钢宽度，单位为毫米（mm）；
b3--包边扁钢厚度，单位为毫米（mm）；
—材料密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；钢材密度按7850kg/m³计算；
µ--表面处理增重系数；热浸锌增重按1.06计算。

钢格板是采用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，并有一定的防滑效果，相对与实体的板材，利用钢格板的交叉焊接留下的方形格子，既不影响产品的踩压，上面的覆盖物，液体的流入都不会收到影响，并起到了通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。钢格板的材质是碳钢，为了适应特殊的环境的特殊，并保证使用寿命，表面处理采用热镀锌、冷镀锌、喷漆、浸防锈油、浸塑等。我厂生产的钢格板产品质量保证，价格优惠。已通过ISO9000认证，各种质量检测手续齐全，欢迎定做洽谈业务。0318-7992338 <http://www.hbxyhl.com>
送货地点：河北省安平（完善的配送系统，可快速到达全国各地）