

# 东洋石墨IG-45东洋石墨加工厂

产品名称	东洋石墨IG-45东洋石墨加工厂
公司名称	台州市鸿奈德碳素制品有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	密度:1.86 品牌:日本东洋石墨 电阻率:标准
公司地址	黄岩区北城街道北城开发区
联系电话	18006769399

## 产品详情

东洋石墨IG-45东洋石墨加工厂是一家专注于石墨及碳素材料的制造商，我们有幸能为您介绍我们的明星产品：东洋石墨IG-45。

作为一种优质的碳素材料，东洋石墨IG-45拥有许多出色的性能，让我们一起来看看：

密度：1.86，确保产品轻盈而坚固 硬度（洛氏）：95HR5/100，表明产品具有出色的耐磨性

颗粒  $\mu\text{m}$ ：7，确保产品的细腻度和均匀性 电阻率：标准，使产品成为\*\*的导电材料

颜色：黑色，经典而耐看 品牌：日本东洋石墨，保证产品的品质可靠

东洋石墨IG-45的典型性质使其在众多领域中得到广泛的应用。首先，在机械工程领域，东洋石墨IG-45常用于制造轴承、密封件和可靠的耐磨部件。其出色的硬度和低摩擦系数使得它在摩擦磨损环境中表现出色，并且能够长时间稳定工作。

其次，在电子工业中，东洋石墨IG-45的优异导电性能使其成为电极材料的理想选择。它广泛应用于电池、燃料电池、太阳能电池等领域，确保电子设备的高效运行。

此外，东洋石墨IG-45还在化工、冶金、航空航天等领域中发挥着重要作用。它被用作催化剂的载体、高温窑炉的内衬材料等，展现出无限的潜力和广阔的应用前景。

通过以上所述，相信您对东洋石墨IG-45有了更加清晰的了解。我们以优质的产品和服务赢得了众多客户的信赖，我们期待能够与您合作，共创美好未来。如需了解更多信息，请随时联系我们。产品价格为。

石墨材料非常适合在真空气氛高温情况下使用。由于它的物理，化学及热性能。应用温度可以达到2300摄氏度。同时，石墨具有加热均匀，良好的导电性，高电流容量，高耐腐蚀抗氧化性，化学纯度高及机

械强度高优势。

真空炉石墨件

鸿奈德提供一系列的真空炉用石墨部件，包括：

- 1.石墨加热室
- 2.石墨加热管
- 3.石墨支架
- 4.石墨连接器
- 5.石墨导电杆接头配件
- 6.石墨板
- 7.烧结石墨箱
- 8.石墨板
- 9.石墨电极连接器

真空炉石墨件

真空炉石墨件

真空炉石墨件

真空炉现在可以用于：电弧熔炼；钎焊；陶瓷烧制；晶体生长；热处理，MIM,CVD,CVI；热压实验室研究；粉末冶金；纯化，脱脂；烧结；退火。

真空炉中的石墨易耗部件进行设计和加工配套，及提供上门指导安装服务。同时能针对加热部件的设计及材料提出改进方案，从而为您节省能源并延长使用周期。