

UTG21-B防爆型超声波液位计

产品名称	UTG21-B防爆型超声波液位计
公司名称	杭州拓胜自动化仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州临丁路1191号
联系电话	86-057188138856/87836891/85353259 13958124994

产品详情

产品介绍UTG21-B防爆型超声波液位计是在传统超声波液位计的基础上，结合客户的实际需求，新开发的系列超声波液位测量产品。它采用内置温度传感器，换能器和变送器一体，使整个仪表的安装、设置、标定更加简单。本仪表具有如下特点：1 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。2 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

3 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。4 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。5 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

产品属性防爆型 测量范围 0 ~ 5m 0 ~ 10m 0 ~ 15m 0 ~ 20m 盲区 0.4 ~ 0.6m 测量精度

± 3mm 或 3‰，取其大者（标准条件）分辨率 1mm 压力 4 个大气压以下 输出

4 ~ 20mA、RS485 特力声协议 显示 自带 LED/LCD 显示液位高度 应用场合 防爆环境 供电电压

DC24V/AC220V 防爆等级 Ex ia/d BT6 耐酸耐碱型 测量范围 0 ~ 10m 盲区 0.4 ~ 0.6m 测量精度

± 3mm 或 3‰，取其大者（标准条件）分辨率 1mm 压力 4 个大气压以下 输出 4 ~ 20mA、RS485 特力声协议

显示 自带 LED/LCD 显示液位高度 应用场合 酸碱等腐蚀性强的环境 供电电压 DC24V 防爆等级 IP65

其他说明售后服务 保修政策：1 用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障，可凭保修卡享受规定的免费保修。2 保修期限：本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。

以下情况不在免费保修范围内：3 产品或其部件已超出免费保修期。

4 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。

5 因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。

6 由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。

7 由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。

擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明：

8 请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。

本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡内容进行修改，恕不事先通知。

交易说明现货供应，款到发货。