

# TS-L300型防腐型超声波液位计

产品名称	TS-L300型防腐型超声波液位计
公司名称	杭州拓胜自动化仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州临丁路1191号
联系电话	86-057188138856/87836891/85353259 13958124994

## 产品详情

产品介绍本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点，适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：1电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。1专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

1我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。2本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。3仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

产品属性技术指标 测量范围：0~15m（根据实测量程选定）盲区：0.25m~0.6m 测距精度：0.3%（标准条件）测距分辨率：1mm 压力：4个大气压以下 仪表显示：自带LCD显示液位或空间距离 模拟输出：4~20mA 数字输出：RS485、Modbus协议或定制协议 供电电压：

DC24V/AC220V，防雷装置内置 环境温度：-20 ~ +60 防护等级：IP65 其他说明保修政策：

1用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障，可凭保修卡享受规定的免费保修。

2保修期限：本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。以下情况不在免费保修范围内：

3产品或其部件已超出免费保修期。4因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。

5因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。

6由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。

7由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。

擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明：

请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。

本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡内容进行修改，恕不事先通知。

交易说明款到发货，常规都有现货。