

MGTSV-12B矿用单模光纤 矿用通信光缆

产品名称	MGTSV-12B矿用单模光纤 矿用通信光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌矿用光纤 型号规格:MGTSV-12B 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MGTSV-12B矿用单模光纤 矿用通信光缆

分为：a-中心束管式（2-12芯，因为工艺的问题，这种工艺只能生产到12芯）b-层绞式（2-144芯，一般小于12芯时偏向采用中心束管式）1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝（多跟围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套（蓝色）2、层绞式：由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层，阻燃护套（蓝色）矿用阻燃光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管（或填充绳及信号线）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃PVC护套成缆。

在接上光缆和安装了连接器之后，必须进行光纤的连续性检查，所有的光缆芯都必须经过测试。因此，承担测试的人员应当备有一些能够测试出安装质量的测试设备。有两种测量必须进行：光纤和接插件产生衰减的全面测试；能产生光纤连接线路损失曲线示意图的反射测量。这一测量还会告知人们连接线路的长度、出错点。

光纤光缆 电线电缆 销售郭婷 单模光缆 煤安电缆 全国供货 MGTSV-12B矿用单模光纤 矿用通信光缆 天津电缆总厂一分厂

规格

中心束管式矿用光缆MGTSV（2-12芯）

线缆外径：11.4mm，线缆重量：190kg/km,小弯曲半径：120（静态）/240（动态），拉伸力：1500N短期）/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）

1、2-30芯

线缆外径：12.7mm，线缆重量：180kg/km,小弯曲半径：160（静态）/320（动态），拉伸力：1500N短期）/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

2、32-60芯

线缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,小弯曲半径：170（静态）/340（动态），拉伸力：1500N短期）/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

3、62-72芯

线缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,小弯曲半径：190（静态）/380（动态），拉伸力：1500N短期）/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm

光纤光缆 电线电缆 销售郭婷 单模光缆 煤安电缆 全国供货 MGTSV-12B矿用单模光纤 矿用通信光缆