

# 阿勒泰市批发聚氨酯面漆详情

产品名称	阿勒泰市批发聚氨酯面漆详情
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:有机硅耐高温漆 用途:基础防腐 道路标线 品牌:BX博邦
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

有机硅树脂高温漆是一种常用的工业漆，它的耐热性，隔热性，使之广泛地应用于各大领域。组成由改性有机硅树脂、耐热体质颜料、助剂和溶剂等组成的自干型有机硅树脂耐高温漆。有机硅耐高温漆是由有机硅树脂、耐热颜料、助剂、溶剂等配制而成，产品具有表干燥迅速，附着力好、柔韧性好，（单）双组分包装、施工方便。耐高温等不粘涂料的特点。广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面高温防腐保护，以提高被涂物体防腐能力，稳定的物理性能(不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色)。有机硅耐高温漆注意事项（1）被涂物表面必须清理干净，无水分、无酸碱、无油污；（2）施工时所用的工具必须保证干燥清洁；（3）必须使用配套稀释剂，禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节；（4）施工及干燥时间，相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡；（5）施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品。耐高温涂料一般是指能长期承受 200 以上温度，并能保持一定物理化学性能，使被保护对象在高温环境中能正常发挥作用的特种功能性涂料。目前市场上耐高温涂料主要为有机耐高温涂料和无机耐高温涂料两大类。其中，有机耐高温涂料主要有有机硅耐高温涂料、氟树脂涂料和杂环聚合物涂料等。有机硅耐高温漆施工贮存1、涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。2、此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分涂料配比为、甲组分：乙组分=14.2kg（大桶）：4.3kg（小桶）。双组分施工配比方法为：将甲组分大口完全打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。3、漆质过稠、可用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。4、阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。5、产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。6、贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供的服务。