

40KW车载低噪音三相水冷发电机

产品名称	40KW车载低噪音三相水冷发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 功率:40KW 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

40KW车载低噪音三相水冷发电机 大泽动力该机型适用于学校，医院，办公场所等地，产品小巧，便于运输，因此得到了用户的****，我公司所生产的小型发电机组均获得国家认证，符合世界标准郑重承诺：该机型适用于学校，医院，办公场所等地，产品小巧，便于运输，因此得到了用户的****，我公司所生产的小型发电机组均获得国家认证，符合世界标准。

机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

(1) 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

(2) 负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3) 机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）。

(4) 柴油发电机的选择。

(5) 发电机与励磁方式的选择。

(6) 柴油发电机的自动化功能的选择。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400mm

选购的柴油发电机组性能和质量必须符合有关标准要求 选购通信用柴油发电机组，必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求，同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求，同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。公司多年来为工业企业、邮政、铁路、市政、金融、通信等行业提供从技术咨询、设计选型、机组维护保养的服务，产品质量和售后服务在国内外受到了客户的高度赞赏。已经成为集发电机组研发、设计、生产、售后服务等为一体的上海高新技术企业。公司拥有一支的营销咨询团队和技术精良、维修经验丰富的售后服务队伍。