

# PP 北欧化工 BA212E 超高抗冲击性 高分子量 流动性低

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PP 北欧化工 BA212E 超高抗冲击性 高分子量 流动性低 |
| 公司名称 | 东莞市晟华塑胶原料有限公司                   |
| 价格   | 7.28/千克                         |
| 规格参数 | 品牌:PP<br>型号:BA212E<br>产地:北欧     |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109             |
| 联系电话 | 0769-89386984 13922933895       |

## 产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.900

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

0.30

g/10 min

ISO 1133

硬度

额定值

单位制

测试方法  
肖氏硬度 (邵氏 D)

60

ISO 868  
机械性能

额定值

单位制

测试方法  
拉伸应力 (屈服)

28.0

MPa

ISO 527-2/50  
拉伸应变 (屈服)

6.0

%

ISO 527-2/50  
弯曲模量 2

1300

MPa

ISO 178  
冲击性能

额定值

单位制

测试方法  
简支梁缺口冲击强度  
-20 ° C

5.0

kJ/m

ISO 179/1eA

23 ° C

50

kJ/m

ISO 179/1eA  
挤出

额定值

单位制

料筒1区温度

200到220

料筒2区温度

200到220

料筒3区温度

200到220

料筒4区温度

200到220

料筒5区温度

200到220

熔体温度

210到230

口模温度

210到220