

PP 北欧化工 BB125MO 超强刚性 高

产品名称	PP 北欧化工 BB125MO 超强刚性 高
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:PP 型号:BB125MO 产地:北欧
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

超强刚性 ;高 ESCR (抗应力开裂) ;高抗撞击性 ;较高的熔体稳定性 ;抗冲共聚物 ;可回收材料 ;良好的加工性能 ;自
用途

波形板 ;吹塑成型应用 ;工业应用
加工方法

吹塑成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.905

g/cm

ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率)
190 ° C/5.0 kg

2.3

g/10 min

ISO 1133
230 ° C/2.16 kg

1.3

g/10 min

ISO 1133
230 ° C/5.0 kg

6.0

g/10 min

ISO 1133
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸模量

1300

MPa

ISO 527-2/50
拉伸应力 (屈服)

25.0

MPa

ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)

5.0

%

ISO 527-2/50
弯曲模量

1200

MPa

ISO 178
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
简支梁缺口冲击强度
-20 ° C

7.0

kJ/m

ISO 179/1eA
23 ° C

50

kJ/m

ISO 179/1eA
热性能

额定值

单位制

测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

85.0

ISO 75-2/B
挤出

额定值

单位制

料筒1区温度

190到220

料筒2区温度

190到220

料筒3区温度

190到220

料筒4区温度

190到220

料筒5区温度

190到220

熔体温度

180到220

口模温度

180到220