

# 乐博阻燃钢梯踏步板阻燃楼梯踏步板4s店地格栅

产品名称	乐博阻燃钢梯踏步板阻燃楼梯踏步板4s店地格栅
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	94.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

乐博阻燃钢梯踏步板阻燃楼梯踏步板4s店地格栅

钢格板的质量因素影响？

钢格板适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。钢格板已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关，学校，工厂，企事业，运动场，花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

- 1、公差包含扁钢对角线的公差时分控制在非常好的规模之内，扁钢的公差是不是契合国家规范以及
- 2、扁钢原料的好坏
- 3、扁钢的校对以及焊接

扁钢采购以后有也许不是平行的，另外在运送时因为吊装也有也许致使扁钢略微曲折，可不要小看这一点曲折，钢格板假如有一点曲折的话就会致使焊接不上，或许焊出来的钢格板是变形的，所以校对非常主要。焊接是非常主要的一环，焊接的质量将直接影响钢格板的承载能力以及它的寿数。假如焊接欠好也许没用几天就直接开焊了，这么的钢格板就不能用。

- 4、钢格板的热镀锌处理

热镀锌对钢格板非常主要，这即是钢格板的外貌，客户对钢格板的判别规范即是外表的热镀锌。热镀锌不只是漂亮，更主要的是它的防锈能力，热镀锌的质量好那自然寿数就长。

## 5、打包发货

在装车的时分可不要以为钢格板扎实不简单被损坏就用叉车随意摆放，钢格板装车的时分也要轻拿轻放，叉车更不能随意一挑完事，尤其是对比薄的钢格板，这么简单导致钢格板变形。

拾捌，异型钢格板生产过程中会遇到的问题呢？

钢格板主要用于作业渠道，但是有良多作业渠道并不是规规整整的，而是由许多不规则的场所，那么在出产这些不规则钢格板的时分，需要注意的问题呢？

首要，需方有必要供应现场渠道图纸或出产商去现场实践测量数据，在必定好图纸后，有必要跟需方参议，尽量避免标准上的差错。

其次，出产进程中，所制模具需比实践测量标准稍窄，以便设备，但不能相差太多，否则会致使设备不到位的景象，单个以5mm为规范。

然后，在出产完毕后，必需拼接验证，能否与图纸相符，如不相符，有必要及时批改，在判定与图纸相符后，才合格。（此工序很首要，有的厂家无此工序，致使需方设备常常出现一些疑问），有必要严格按照国度标准出产，以保证其钢格板的承重机能，一切危险。

楼梯钢格板也叫楼梯踏步板，是由钢格板加工而成的（钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品）。该产品表面一般用热镀锌、电镀锌处理。

产品种类：

（1）根据楼梯钢格板安装情况分为焊接固定的梯踏板和螺栓固定的梯踏板。其中焊接固定的梯踏板即钢格板，螺栓固定的梯踏板需要给钢格板加上65X5mm的扁钢作为侧板。

（2）据楼梯钢格板的防滑要求可分为有前护板（花纹板或条钢）的梯踏板和无前护板的梯踏板两种。T325/30/100(适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

T255/30/100((适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

基于安全原因，建议客户采用带前护板的梯踏板。

产品用途：

楼梯钢格板主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

