

防爆T型套筒扳手德安防爆工具

产品名称	防爆T型套筒扳手德安防爆工具
公司名称	沧州德安防爆工具制造公司
价格	66.00/把
规格参数	
公司地址	沧州泊头南开发区德安防爆工具
联系电话	0317-8196177 15632759180

产品详情

防爆T型套筒扳手在易燃易爆的工作场所里使用是绝对能够保证工作人员的人身安全，在这种特殊的工作场所里敲击、摩擦、冲击等都不会因为相互间的作用产生火花，在石油、石化、电子、军工、铁路、加油站、矿山等特殊的工作场所里特别适用防爆T型套筒扳手。我们公司生产防爆T型套筒扳手是以铝青铜合金和铍青铜合金为原材料进行加工生产，经过加工处理后可以使铍青铜合金产品的抗拉强度达到35度以上，并且这种材质的产品还具有防磁的功能，铝青铜合金产品的抗拉强度能达到25度以上，客户朋友们可以根据自己的需求来选择防爆T型套筒扳手产品。套筒扳手适用范围扩大，整体构造简单和制造容易。前后调节部件，棘轮机构，使棘轮机构的棘轮上配置三级制止部、压缩弹簧和拉伸弹簧，此外，除设置后部套筒部件外，还设置前部套筒部件，在其上接合各外侧套筒和套筒组件，由于在套筒组件不发生部件相互干扰，能抑制工具损耗提高耐用寿命的同时，使操作简单。防爆T型套筒扳手型套筒扳手的使用范围：广泛用于石油、化工、矿山、煤矿、采气、发电、冶金、航空、储运、制药、制气、塑料、皮革、烟火、爆竹等行业。防爆T型套筒扳手包括其一端具有夹紧部的本体，沿前后方向可移动安装的外侧套筒和多个套筒组件，为了对该外侧套筒和多个套筒组件沿前后方向动作进行调节的前后调节构件，其特征在于在本体上具有为进行上述外侧套筒嵌合的开放口，为设置棘轮机构、且使和开放口连通的开放槽以及一体形成位于开放槽前方的伸出阶梯部，在开放槽上分别形成锁紧孔、和棘轮设置槽，在套筒上形成具有沿其内侧倾斜的凹部的法兰部和沿其内外方向延伸的多个凹凸部，则外侧套筒具有沿其内侧一体形成的凹凸部，套筒组件的嵌合凹部以及沿其外侧上部一体形成的锯齿部，前后调节构件由动作杆，和该动作杆相连接的调节旋钮组合而成，在动作杆上一体形成其剖面呈椭圆状、沿内外方向伸出的伸出端部，套筒扳手具有多条弹性制止凹槽的圆筒部以及和后部中心轴，形成一体的同时，在调节旋钮上形成伸出部