

悦明电工玻璃钢人字梯 直梯关节梯合梯伸缩单双升降梯

产品名称	悦明电工玻璃钢人字梯 直梯关节梯合梯伸缩单双升降梯
公司名称	悦明电力销售总部
价格	180.00/米
规格参数	品牌:悦明 材料:玻璃钢 造型:人字
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

绝缘梯特点

(1) 不导电，外观新颖，美观大方

(2) 耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色。

(3) 重量轻，搬运方便

(4) 低吸水性、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924））。

(5) 高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平），抗冲击，绝缘性，透磁佳。

绝缘梯制造工艺

绝缘梯采不饱和树脂和玻璃纤维聚合拉挤制造工艺，材质选用环氧树脂结合销棒技术，轴类钢制件表面有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，梯各部件外形无尖锐棱角，安全程度高，绝缘性能强；吸水力低，耐腐蚀。

