

德国gev认证 德国GEV认证办理 德国gev环境认证办理

产品名称	德国gev认证 德国GEV认证办理 德国gev环境认证办理
公司名称	苏州飞凡检测科技有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	飞凡检测:德国GEV认证
公司地址	苏州工业园区唯亭双泾街59号4号楼202室（注册地址）
联系电话	18051093356 18051093356

产品详情

德国GEV认证找飞凡就能解决！

通常，带有EMICODE标签的产品不含溶剂。在此意义上的溶剂定义为在正常条件下（20 °C，1013 hPa）沸点<200 °C的挥发性有机化合物（VOC）。除技术要求外，仅用于镶木地板，矿物地板和弹性地板覆盖物表面处理的产品可能包含溶剂作为成膜剂。

必须设置安全数据表。建议在安全数据表的第15点下注明EMICODE-分类，例如“EMICODE EEC 1 – 排放极低”。

不得使用根据REACH鉴定为对生殖具有致癌，诱变或毒性的物质（类别1A和1B的“CMR物质”）。3天后所有类别1A和1B的挥发性有机致癌物质的排放不得超过10 µg/m³的总限值，任何此类挥发性有机化合物的排放量应在28天后不超过1 µg/m³。

根据《欧洲有害物质条例》在急性毒性方面分类为1、2或3类的产品（CLP：第3部分）：

3.1急性毒性）不包括在EMICODE中。

出于职业安全和气味的的原因，不得在固化过程中添加或释放甲基乙基酮辛（MEKO）和甲基异丁基酮辛（MIBKO）以及丙酮肟。

必须根据“GEV测试方法”进行测试。这些测试应由符合ISO 17025的此类测试认可的实验室进行。测试结果的文件由生产商根据公司内部规则进行操作。推荐实验室的列表已发布在www.emicode.com上。

混合物（制剂）相同但商标（商品名称）不同的产品，每件商品均需要EMICODE许可，但仅需进行一次

排放测试。在这种情况下，将根据之前测试过的EMICODE许可产品的测试来授予许可。

对混合物的更改或与排放无关的更改无需其他测试。

遵守下表的所有要求后，根据产品类别进行EMICODE分类。产品标签应使用适当的EMICODE类。

产品组1：地板安装产品，粘合剂，建筑产品

液体产品

预涂，底漆，阻隔层或湿阻隔层，即用型薄流体固定剂或粘合剂，用于自铺地板覆盖物的防滑涂料，滚动固定剂，喷涂粘合剂，螺钉锁定粘合剂，木胶，用于矿物瓷砖的分散基添加剂砂浆和流平化合物，基于分散的粘结层（例如，用于粘结找平层），水泥基防水浆料，液体密封剂，液体膜，反应性表面密封剂，合成树脂找平剂的粘合剂，浇筑树脂，水基导电涂料，反应性未填充底漆

粉状产品

水泥和硫酸钙基流平化合物，水泥基和其他矿物瓦砾砂浆（薄层和中层砂浆），砖砌砂浆，水泥和硫酸钙基熨平板砂浆和熨平板粘结材料，粉状和液体熨平板混合物，粉状粘合剂（其他比瓷砖胶粘剂），水泥基复合防水水泥浆和涂料，粉状粘结层（例如粘结砂浆），填充和流平底漆，快速水泥

糊状产品

地板用胶粘剂，镶木地板或即用型瓷砖胶，装配胶和其他糊状胶，地板胶用糊状固定剂，分散基或反应性树脂基流平化合物，瓷砖下基于分散剂或反应性树脂的密封胶，基于分散体或反应性树脂的接缝灌浆，地板的自流平合成树脂涂料，地板的合成树脂可滚动涂料和面漆，反应性填充底漆

无需化学固化或物理干燥的即用型产品

垫层（例如，人行减震垫层，自粘垫层），胶带，安装面板，墙面板，去耦面板，阻尼面板，平面密封带和小表面（例如，窗户，外墙，潮湿区域中的立领），密封膜适用于大表面（例如潮湿区域的墙壁和地板），屋顶下的阻气剂

接头密封剂，接头绝缘材料，接头密封带

基于分散体或反应性树脂的联合密封胶，组装和绝缘泡沫，根据DIN 18542的压缩密封带和泡沫密封带

产品组2：用于地板表面处理的产品

水性实木复合地板清漆/涂料，水性实木复合地板底漆和实木复合地板填充料，实木复合地板油，实木复合地板的水性UV漆，实木复合地板的UV固化漆（100%固体）

矿物地板的水性漆和面漆以及油

用于弹性地板的水基漆和底漆，用于水基漆的水性UV漆

弹性地板，用于弹性地板的UV固化漆（100%体）