

昆仑牌固体丁腈橡胶3305E 密封圈制造 耐油橡胶制品 耐候性好

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 昆仑牌固体丁腈橡胶3305E 密封圈制造 耐油橡胶制品 耐候性好 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 发货地:湖北武汉 含量:99% 包装:25kg/袋 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址） |
| 联系电话 | 13349972642 13349972642 |

产品详情

丁腈橡胶

中文名称:丁腈橡胶

外文名称:Nitrile Butadiene Rubber

成分:丁二烯和丙烯腈

制作方法:低温乳液聚合法

丁腈橡胶是浅褐色的弹性体,分子楚:70万左右,由于强极性CN基团,所以对脂肪烃油类和汽油具有极好的稳定性。并且根据ACN含量不同划分:

极高两煤腈橡胶 ACN含量43%以上

高丙稀腈橡胶 ACN含量36%-42%

中高丙炼腊橡胶 ACM含量31 %-35%

中两稀腈橡胶 ACN含量25%-30%

低丙稀腈橡胶 ACN含量24%以下

丁腈橡胶耐热性较好,它的耐热性比天然胶,顺丁胶和丁苯胶好,长期使用温度可达100C, 120C可以用40天

耐臭氧能力比CR差,比NR好

通过补强赋予橡胶较好的物理力学性能和耐磨性

当丁腈橡胶丙烯腈含量为39%时,气密性同IIR橡胶相当,气密性较好

低温柔性一般

抗静电性能优良

使用极性脂类增塑效果较好

与极性物质有较好的相容性,如PVC、酚酸树脂、尼龙

包辑性不好,自粘性较低,混炼过程生热量较大