

磁材退磁机 磁性材料退磁 去磁 脱磁

产品名称	磁材退磁机 磁性材料退磁 去磁 脱磁
公司名称	绵阳市力田磁电科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	绵阳市高新区飞云大道中段120号附1号
联系电话	0816-2399798 15397776436

产品详情

1 概述： ptc-系列磁材退磁机运用我们的实践经验参数与计算机cad相结合的设计技术，设计思想直接来源于工厂，采用高压脉冲油浸电容器，淘汰了分离元件的控制器，触发器，采用工业级的可编程控制器plc作为机器的控制器,采用力田公司专为磁材退磁机开发的触发控制器控制大功率可控硅的关断，plc控制磁材退磁机的整机操作，隔离高压取样技术、保证了操作的安全性和可靠性，采用恒功率充电技术，充电电流小，电压控制精度高，节约能源，设备机器内部电子功率器件发热量小，退磁机的可靠性、稳定性，再次得到提升，完全能够胜任工厂连续批量退磁的使用场合及军工产品退磁工艺严格的要求，退磁机有充电完毕指示、关机自动放电等功能。 ptc-系列磁材退磁机对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强，广泛应用于磁材、电机、电声等行业，磁材相关单位，军工单位，大专院校，科研机构等，适用于钐钴、钕铁硼、铁氧体、铝镍钴等材料和器件的退磁。力田公司生产的ptc-系列磁材退磁机已十年有余，退磁机的性能、可靠性、控制技术、磁电技术、生产工艺、安全等方面积累了很多实践经验，技术水平领先、可靠性完全能满足您的严格要求。 2 型号及技术指标：

型 号	ptc-2000 型退磁机	
工作原理	lc 高压高频衰减振荡，产	
适用范围	钐钴、钕铁硼、铁氧体	
退磁电压（v）	0 ~ 2000	
充电时间（s）	0 ~ 2000v 约 5	
退磁时间（s）	约 200ms	
退磁电流（a）	约 4000	
效	钐钴	工件 35mm 厚 10mm 退后剩磁

果	钕铁硼	工件 45mm 厚 5mm 退后剩磁
	钕铁硼	工件 45mm 退后剩磁 3mt
	铁氧体	130mm, 厚 20mm 退后剩磁为 3mt
	铁氧体塑磁	工件 130mm 厚 20mm, 退后剩磁
	铝镍钴	130mm 厚 60mm 退后剩磁
尺寸与重量 (mm)		600 × 700 × 1400约 200
输入电源及功率说明：		~ 220v 50hz, < 3000w

- 1、规格型号很多，只列出少数部分，其它型号，请来电查询！
- 2、退磁机的价格主要与储能电容器的容量，充电电压（退磁机能量）有关！
- 5、选购退磁机时，应该主要考虑你退磁产品的牌号或内禀矫顽力和退磁样品的尺寸大小等。