

# 徠佳图/Lcantu NV-S单目单筒头盔头戴式微光夜视仪

产品名称	徠佳图/Lcantu NV-S单目单筒头盔头戴式微光夜视仪
公司名称	威睿光电（武汉）有限公司
价格	32980.00/台
规格参数	品牌:徠佳图/Lcantu 型号:NV-S 分辨率:65-72
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号T964（自贸区武汉片区）（注册地址）
联系电话	13277089522

## 产品详情

产品参数：

型号	NV-S
外观样式	单目单筒/可扩展组装成双目双筒
增像管级别	2代+（Gen2+）
分辨率(线对，lp/mm)	65-72
信噪比（分贝）	17-21
光学灵敏度（微安/流明）	550-650
镜片镀膜类型	超宽带多层增透膜
放大倍率（倍，X）	1倍(可配高倍镜头—3倍/5倍/6倍)
视场（度，°）	40
视度调节范围（屈光度）（度，°）	+5/-5
透镜系统	F1.2, 25.8mm
物镜调节范围(米，m)	0.25--
体积（毫米，mm）	126 X 68 X42
重量（克，g）	369
电源电压(伏，v)	2.0-4.2
电池类型	1X CR123A锂电池
连续工作时间（小时,h）	80(未开红外) 40(开启红外)
防强光保护功能	支持
方向感应自动开关功能	支持
自动亮度功能	支持
电池盖弹簧内嵌设计	支持

红外辅助灯	支持
内置红外指示灯	支持
红外灯波长 (nm)	850
独立远距离红外灯	支持
连接手机/单反相机/数码相机拍照录像	支持
更换高倍镜头	支持
连接**配件	支持
工作温度范围 (°C)	-50/+60
贮藏温度范围 (°C)	-50/+70
相对湿度	5%-98%
无故障时长	10000小时
防水防尘级别	IP65
官方质保	18个月

## Lcantu徠佳图NV-S 2代+单目单筒头盔头戴式微光夜视仪

2代+单目单筒头盔头戴式微光夜视仪可连接战术头盔可手持单倍观察可夜间驾驶行路看地图巡逻军事演习防盗火灾救援夜间搜救/可换增倍镜

### 产品性能：

使用方式灵活：可单独手持使用；可配合头戴、头盔安装使用；可通过连接桥组合成双目为夜视仪附件安装在普通瞄上；也可与数码相机、照相机、摄录机、手机等连接来夜间拍摄外增强器，增强夜间使用效果和扩大适用范围。
超宽带多层增透膜可抑制透镜的玻璃表面宽带反射，减少光亮损失，使得更多的光线透过观察效果。
电池盖弹簧内嵌设计，保障夜视仪能更好与电池接触且弹簧不易损坏，也更便于快速更换目镜遮光眼罩、内置的红外灯和低电量指示（显示在目镜中），增强使用者的隐蔽性。
具备IP65防水防尘级别，能够在极其恶劣的环境中（雾，骤雨，尘土飞扬的环境，沙尘暴）待机零消耗：当长时间不使用，电池放在电池筒内不会有电量损耗。
方向感应自动开关：当暂时不需要使用设备时，可按下头盔上一个按钮将设备向上竖起后关闭。当需要继续使用时，按下同一个按钮放下设备到观察位置，此时设备会自动恢复工作
人体工程学设计，防滑轻便的机身，双手握持亦非常舒适；不仅坚固耐用而且做工精细。
宽广目镜设计，如长时间使用，观看更加舒适，减少眼睛的干涩感。
自动亮度调节：当周围环境亮度变化时，我们从夜视仪看到的图像亮度不变，能确保稳定性。
防强光保护：当周围光照强度超过40Lux时，在10秒内设备电源会自动关闭以防止像增强器增加了多种工作模式：强光保护强制关闭，方向检测强制关闭，自动模式等。在Auto自动度低于0.05lux,红外辅助光源会自动开启，当周围光照度超过0.1lux,红外辅助光源会自动关闭。
低电量指示：当电量较低时，通过目镜可以观察到绿色荧光屏边缘位置的绿色指示灯闪烁
更换物镜可改变放大倍率进行远距离观看，可选配3倍、5倍、6倍镜头。